

1. Ściana

- pustaki i cegła ceramiczna / bloczki betonowe
 na zaprawie murarskiej/ bloczki i cegła wapienno- piaskowa
 na zaprawie SILMUR/ bloczki z betonu komórkowego
 na zaprawie SILMUR lub KB-15

2. Mocowanie podstawowe

- ROKER W-20, STOPTER K-50

3. Izolacja termiczna

- płyty z fasadowej wełny mineralnej (MW)

4. Mocowanie dodatkowe

- łączniki mechaniczne (kolki) z trzpieniem wbijanym,
 metalowym, o średnicy talerzyka min 90 mm

5. Zaprawa klejowa zbrojona

- ROKER W-20, STOPTER K-50

- siatka zbrojąca

6. Podkładowa masa tynkarska

- CERPLAST, SILKAT ASX, SILKON ANX

7. Tynk

- CERMIT SN i DR, CERMIT SN-MAL,
 CERMIT MN, SILKAT N i R, SILKON N i R

8. Grunt pod farbę

- ARKOL SX, ARKOL NX


9. Farba

- ARKOL S, ARKOL N, FASTEL NOVA

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

Marcin Chmielewski

Ryczywół; ul. Czarnkowska 10; tel.: 513-970-723



Investor	Wspólnota mieszkaniowa ul. Kraszewskiego 11 w Poznaniu reprezentowana przez Nieruchomości Wielkopolskie Sp z o.o. Sp.k z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 53				
Obiekt:	Kamienica ul. Kraszewskiego 11 w Poznaniu; nr działki 79				
Branża:	Budowlana				SKALA:
Temat rysunku:	SYSTEM OCIEPLEŃ				1:5
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	NR RYS. A-32
PROJEKTOWAŁA ARCH:	MGR INŻ. ARCH. DOMINIKA WŁODAREK	1/WPOKK/2013	27.05.2016.		
PROJEKTOWAŁ KONS:	INŻ. ZENON STERN	646/73/Pw	27.05.2016.		
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. MARCIN CHMIELEWSKI		27.05.2016.		
OPRACOWAŁA:	INŻ. EWA ZIELIŃSKA		27.05.2016.		